

SBARCO

Modell T4ES-300M

Einstiegsdrucker – Einfach zu bedienen

- Ultra modernes 3D Status-Leuchten Design
- Leichte Bedienbarkeit
- Großer Arbeitsspeicher
- Günstiger Preis
- Beweglicher Durchlicht-Sensor
- Modifizierter Druckkopf für effizienten Etikettendruck



Modell T4ES-300M		
Auflösung	203/300 dpi	
Druckverfahren	Direkt Thermo/Thermo Transfer	
Prozessor	32-bit CPU	
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> RAM: 64 MB SDRAM 	<ul style="list-style-type: none"> ROM: 128 MB Flash ROM
Druckgeschwindigkeit	4 Zoll/Sek.	
Max. Drucklänge	150 Zoll (3810 mm)	
Druckbreite	4,1 Zoll (104 mm)	
Sensor-Typ	<ul style="list-style-type: none"> Beweglicher Reflektionssensor Farbbandsensor 	<ul style="list-style-type: none"> Beweglicher Durchlichtsensor Gehäuse Öffnungssensor
Anzeige (Display)	keines	
Bedienfeld	<ul style="list-style-type: none"> 1 Multi-funktionale Taste 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Anzeige für 6 Status
Bedruckstoff	<ul style="list-style-type: none"> Maximale Etikettenbreite: 4,33 Zoll (110 mm) Mindest Etikettenbreite: 0,59 Zoll (15 mm) Maximaler Rollendurchmesser: 5 Zoll (127 mm) Kerndurchmesser: 1,0 Zoll (25,4 mm) bis 1,5 Zoll (38 mm) mit Adapter 	<ul style="list-style-type: none"> Materialstärke: 0,002 Zoll (0,06 mm) bis 0,0075 Zoll (0,2 mm) Materialarten: Endlos-Material, Ausgestanzt, gefalzt, Steuermarke
Farbband	<ul style="list-style-type: none"> Außendurchmesser: 1,535 Zoll (39 mm) Maximale Länge: 100 m Breite: 1,0 Zoll (25,4 mm) bis 4,3 Zoll (110 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> Innendurchmesser: 0,5 Zoll (12,7 mm) Farbbandtyp: Wachs, Wachs/Harz, Harz
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> USB (slave) 	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet port 10/100 Mbps
1D Barcode	Code39 standard or extended, Code39 with check digit, Code93, Code 128 UCC, Code128 auto A modes, Codabar, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN 13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 check digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC A, UPC A 28 add-on, UPC E, UPC E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5, Code11	
2D Barcode	Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code	
Schriften	<ul style="list-style-type: none"> 5 interne breitvariable Bitmap Schriften (alpha-numerisch) 2 interne breitvariable Bitmap Schriften (nur numerisch) 	<ul style="list-style-type: none"> Downloadbare Soft Fonts Drehbar in 4 Richtungen: 0, 90, 180, 270 Grad
Bilder	<ul style="list-style-type: none"> PEPL: PCX, Binärgrafiken 	<ul style="list-style-type: none"> PDPL: PCX, BMP, HEX
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> Spende-Einrichtung Abschneider 	<ul style="list-style-type: none"> BlueTooth-Modul, WiFi-Modul
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> Automatisch umschaltendes, externes Netzteil Eingang: 100 bis 240 V, 1,8 A, 50 ~ 60 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> Ausgang: 24 V, 2,5 A
Lautsprecher	keine	
Interne Echtzeit-Uhr	keine	
Umgebung	<ul style="list-style-type: none"> Nutzung: 5 °C bis 45 °C 	<ul style="list-style-type: none"> Aufbewahrung: -20 °C to 50 °C
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Nutzung: 10% bis 90% Nicht kondensierend 	<ul style="list-style-type: none"> Aufbewahrung: 5% bis 95% Nicht kondensierend
Drucker Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> Breite: 200,00 mm (7,83 Zoll) Länge: 263,19 mm (10,36 Zoll) 	<ul style="list-style-type: none"> Höhe: 188,29 mm (7,41 Zoll) Gewicht 2 kg
Zulassungen	CE, FCC class A, CB, CCC, BSMI	

Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Copy right 2021 Sbarco Technology All right reserved.
SBARCO is a registered trade mark of Sbarco technology Co., Ltd. (Taiwan)

SBARCO

THE ONE YOU CAN RELY ON